

PRODUCT DATA SHEET

MF LUBRICANTS 4T 20W-50 MOTORCYCLE OIL JASO 2.

MF LUBRICANTS 4T 20W50 MOTORCYCLE OIL JASO 2, es el aceite lubricante más acertado para todotipo de quads, ATV's y motocicletas con motores de 4 tiempos. MF LUBRICANTS 4T 20W50 MOTORCYCLE OIL JASO 2 ha sido probado en las más extremas situaciones. Su fórmula garantiza la máxima protección para todos los componentes del propulsor, poniendo especial énfasis en el embrague y la caja de cambios. Su eficacia se refleja en el menor rozamiento de los componentes del motor, manteniendo siempre la máxima potencia y protección.

APLICACIONES.

- ✓ Para motocicletas y ATVS de 4 ciclos.
- ✓ Aceite 4T para Motocicleta cumple o excede los requerimientos de:
- ✓ API Servicios SM.
- ✓ JASO T903:2006 MA/MA2.

CARACTERÍSTICAS/BENEFICIOS.

- Resiste la viscosidad y el desgaste térmico a altas temperaturas.
- Protección contra la formación de lodo y barniz.
- Protección contra raspaduras y desgaste.
- Protección contra el óxido y la corrosión.
- Buena protección a lo espumoso y arrastres de aire.
- Propiedades adecuadas de fricción para evitar el deslizamiento del clutch.

PROPIEDADES TÍPICAS.

PROPIEDADES	UNIT	METHOD	ACTUAL
Viscosity at 100oC, Shipment Sample	cSt	ASTM D7279	18.32
Viscosity al 40oC	cSt	ASTM D7279	141.61
Viscosity Index	-	HLW 928	145
Specific Gravity at 60oF	-	ASTM D4052	0.8679
Density	lb/g	Calculated	7.23
API Gravity	-	Calculated	31.54
Appearance	-	HLW 931	true
Odor	-	HLW 931	true
Crackle	-	HLW809	true
Color	-	ASTM D1500	3
Cold Cranking mulator at -15oC	cP	ASTM D5293	PASS
Pour Point	oC	ASTM5949	PASS
Calcium	ppm	ASTM D6481	PASS
Phosphorus	ppm	ASTM D6481	PASS
Zinc	ppm	ASTM D6481	PASS

