

PRODUCT DATA SHEET

MF PREMIUM LUBRICANTS ATF TYPE "A" .

MF LUBRICANTS ATF TYPE A es un fluido con bases lubricantes hidrotratadas de calidad, diseñado para uso en transmisiones automáticas que especifiquen un fluido de transmisión tipo A. Se recomienda para uso en cajas de transmisión automática que no requieran aceites de extrema presión del tipo Dexron R III /Mercom R.

APLICACIONES:

MF LUBRICANTS ATF TYPE A está diseñado para uso en:

- ✓ Vehículos que requieran ATF TYPE A, y sistemas hidráulicos que así lo indiquen y lo requieran.
- ✓ No está recomendado para uso en CVT (transmisión variable continua) o DCT (transmisiones de doble embrague) que requieren de fluidos especializados.

CARACTERISTICAS / BENEFICIOS:

- Alta resistencia a la oxidación.
- Alto índice de viscosidad.
- Previene la formación de espuma.
- Excelentes propiedades de protección ante el desgaste.
- Excelente detergencia.
- Formulado como un complemento en el fluido para una variedad de transmisiones antiguas.

RECOMENDACIONES / ESPECIFICACIONES:

Las recomendaciones de ATF pueden variar entre modelos y fabricantes. Consulte el manual del propietario para la recomendación fluido correcto. La aplicación incorrecta puede causar problemas graves de rendimiento.

MANEJO, AVISOS O ADVERTENCIAS ESPECIALES:

Utilizar el mismo cuidado y manejo que utilizaría con productos derivados del petróleo. Se recomienda que siempre siga las recomendaciones del fabricante del equipo para aplicaciones específicas.

Propiedades típicas:

PROPERTIES	Test Method	
	ASTM D-	Typical Results
API Gravity	1298	30
Appearance	visual	red
Pour Point °C/°F	97	-40° C / -40° F
Viscosity cSt @ 40°C	445	35
viscosity SUS @100°F	88	180

