

PRODUCT DATA SHEET

MF LUBRICANTS DEXRON III H/MERCON ATF.

MF PREMIUM LUBRICANTS DEXRON III H/Mercon ATF es un fluido para transmisiones automáticas multi-propósito de calidad Premium aprobado para la especificación Dexron III H/ Mercon y recomendado para muchos sistemas de transmisión usados alrededor del mundo requiriendo Dexron III H/Mercon ATF, así como fluidos Allison C-3 y C-4. MF DEXRON III H/M ATF son recomendados para uso en todas las transmisiones, sistemas hidráulicos y unidades de dirección hidráulica manufacturadas por fabricantes americanos, Europeos, Coreanos, Japoneses y otros fabricantes de alrededor del mundo que especifiquen de transmisión del tipo Dexron III H/Mercon.

APLICACIONES.

MF PREMIUM LUBRICANTS DEXRON III H/Mercon ATF se recomienda para su uso en transmisiones automáticas GM y Ford , excepto para aquellos que especifique GM Dexron VI , Ford Mercon V y Ford Tipo F. Debido a las aprobaciones Voith , ZF es una excelente opción para flotas de autobuses . Este líquido también se puede utilizar en la mayoría de autos estadounidenses como fluido de energía en la dirección (power steering fluid).

ESPECIFICACIONES OEM.

- ALLISON C-4, C-3 (C30502004)
- GM DEXRON III/II
- Ford Mercon
- Caterpillar TO-2
- VOITH G607

PROPIEDADES TÍPICAS.

GRADE	TEST	DEXRON III
Viscosity @100°C	D445	7.1
Viscosity Index	D2770	191
Pour Point °C	D97	-40
Color Visual	RED	

