

PRODUCT DATA SHEET

MF PREMIUM LUBRICANTS FULL SYNTHETIC 5W-30 MOTOR OIL SN.

Los aceites de motor MF FULL SYNTHETIC se formulan con aceites base sintéticos de alta calidad y de la más avanzada tecnología en aditivos para un máximo rendimiento para los motores modernos.

APLICACIONES:

Aceites de motor MF FULL SYNTHETIC cumplen con los requisitos de rendimiento de motores de vehículos de pasajeros a gasolina, aspirados naturalmente, turbo cargados y súper cargados, SUV's, vans, furgonetas y camiones ligeros.

Industria y especificaciones OEM.

- API SN / RC; SM / SL
- API SJ y SH (obsoleto)
- ILSAC GF-5 (5W-20, 5W-30 y 10W-30)
- FORD (WSS-M2C945A) (5W-20)
- FORD (WSS-M2C946A) (5W-30)
- CHRYSLER MS-6395



**This product is considered non-hazardous
According to HAZCOM 2012**

CARACTERISTICAS Y BENEFICIOS.

- Excelente resistencia a la viscosidad y la descomposición térmica a altas temperaturas.
- Excelente capacidad de bombeo a baja temperatura para la protección durante el arranque en frío.
- Formulado para proteger los catalizadores del sistema de control de emisiones.
- Mantienen el motor limpio al minimizar la formación de depósitos y protección contra el desgaste.
- Mejoran el rendimiento de la gasolina en los grados de viscosidad más baja al reducir la fricción
- Reducen el consumo de petróleo mediante la reducción de la volatilidad y la evaporación del aceite.

PROPIEDADES TIPICAS:

SAE GRADO	TEST	0W-20	5W-20	5W-30	10W-30
Viscosidad @ 100 ° C	D445	8,50	8,70	10,5	10,5
Indice de Viscosidad	D2770	150	150	155	140
CCS viscosidad D	5293				
@ -35 ° C		6	NA	NA	NA
@ -30 ° C		NA	5200	NA	5800
@ -25 ° C		NA	NA	NA	6000
Punto de fluidez ° C	D97	-40	-39	-39	-35
Color	D1500	2,5	2,5	2,5	2.5 PN2012A

