

PRODUCT DATA SHEET

MF GRASA EP 2 – 3% Molibdeno-litio.

La EP MOLY es una grasa multi-propósito completamente tratada con aditivos e insoluble en agua para protección extra.

Contiene aditivos de extrema presión, antiherrumbre, antidesgaste y antioxidantes. Es una grasa multi-propósito de primera calidad de jabón de litio con un compuesto de 3% Disulfuro de Molibdeno, tratada también con aditivos químicos solubles para prevenir desgaste, especialmente bajo condiciones de carga pesada.

Se usa en aplicaciones de propósito general donde existen medianas a severas condiciones de servicio.

APLICACIONES.

Cumple los requerimientos Caterpillar para grasas jabonosas con 3% Disulfuro de M



PROPIEDADES TÍPICAS.

| NUMERO DE CONSISTENCIA NLGI | |
|--------------------------------------|---------------|
| Espesador | Estearato de |
| Textura Suave, | fibro |
| Relleno, % | 3% |
| Color, Observado | Gris/ |
| Penetración Trabajada 60, D-217 | 265- |
| Punto de Goteo, D-566, °F.(°C.) | 340 |
| Fugas Cojinete Rueda, D-1263, rango | Pasa |
| Separación Aceite, D-1742, % perdido | 3.8 |
| Prevención Herrumbre, D-1743, rango | Pasa |
| Estabilidad Oxidación, D-942, psi | 5. @ 100 |
| Rango Aproximado de Temperatura °F. | -5 a 280 (-21 |

CARACTERISTICAS.

| VISCOSIDADES : | |
|----------------------|-------|
| @ 100°C., cSt. | 16.14 |
| @ 40°C., cSt. | 242.4 |
| @ 210°F., cSt (SUS) | 16.64 |
| @ 100°F., cSt (SUS) | 275.5 |
| Índice de Viscosidad | 56 |