

PRODUCT DATA SHEET

MF GRASA GRAFITADA MULTIUSOS, BASE DE LITIO.

Se trata de una económica grasa multiusos, a base litio y fortificada con grafito para proporcionar lubricidad bajo temperaturas normales de operación, velocidades y aplicaciones moderadas.

Proporciona una excelente protección contra la oxidación y resistencia al lavado con agua.

Se recomienda esta grasa multiuso para la lubricación de los rodamientos de bolas y rodillos. Puede ser fácilmente bombeada con bombas manuales.

Formulado para proporcionar una buena lubricación en aplicaciones moderadas, es un producto ideal cuando se requiere frecuente re-lubricación.

APLICACIONES

Cumple los requerimientos Caterpillar para grasas jabonosas con 3% Disulfuro de Molibdeno-Litio.



PROPIEDADES TIPICAS:

NLGI Consistencia	Numero 2
Espesante	Litio.
Grafito	0,5%.
Textura	suave.
Color, Observado	Gris / Oscuro.
Work 60 Penetration	D-217 265-295
Punto de goteo	D-566, ° F. (° C.) 320 (160)
Rueda de fuga de cojinete	D-1263, Pass (aceptado).
Rango de temperatura	
aproximada, ° F. (° C)	. 0 a 265 (-18 a 129)

CARACTERISTICAS:

VISCOSIDADES	
@ 100 ° C., CSt. (SUS) 9,36-12,57	(58-70) .
@ 210 ° F, cSt (SUS) 9,65-12,96	(58-70) .