

PRODUCT DATA SHEET

MF LUBRICANTS GRASITEX, GRASA NO.2.

MF GRASA LITIO 2, es una grasa lubricante elaborada a base de jabón de litio y aceites minerales altamente refinados, reforzada con aditivos anti-desgaste, anti-oxidantes y anti-herrumbre. Su formulación le permite trabajar en condiciones extremas de temperatura a bajo de 0°C como cercanas a 180°C, por lo que son efectivas en cualquier época del año.

MF GRASA LITIO-2 proporciona una excelente estabilidad mecánica, resiste eficazmente el arrastre por agua, adecuada protección contra la corrosión, oxidación y desgaste; son fácilmente bombeables tanto con pistolas manuales como neumáticas.

APLICACIONES.

Se recomienda para la mayor parte de lugares donde se necesite una lubricación a grasa. Se emplea en lubricación de cojinete antifricción de unidades automotrices, agrícolas, industriales y mineras, en motores, generadores y excitadores eléctricos, etc.

PROPIEDADES TÍPICAS.

GRADO NLGI	2
Penetración a 25°C	270 - 275
Penetración a 60 golpes a 25°C	270 - 275
Penetración a 10,000 golpes a 25°C	270 - 275
Estabilidad mecánica	10% Max.
Resistencia al lavado por agua a 77°C	3% Max.
Temperatura de goteo °C	185 min.

