

PRODUCT DATA SHEET

MF LUBRICANTS 25W-60 MAGNUM MAXIMA VISCOSIDAD API SG.

MF LUBRICANTS MAGNUM SAE 25W-60 API SG es un lubricante MULTIGRADO para vehículos GASOLINA, con alto recorrido. MF LUBRICANTS MAGNUM SAE 25W-60 SG es un aceite multigrado para motores a gasolina con problemas de desgaste severo, que se encuentren con niveles de consumo de aceite elevado.

Este aceite ha sido diseñado especialmente para aquellas unidades que poseen problemas de consumo de aceite que superen el control ofrecido por viscosidades del rango 20W-50.

Está dotado con aditivos especiales de alto nivel de calidad, los cuales refuerzan las propiedades de lubricación, sellado, refrigeración y protección al motor, permitiendo un funcionamiento adecuado.

APLICACIONES.

MF LUBRICANTS MAGNUM SAE 25W-60 SG, se puede aplicar en todo vehículo con motor a gasolina, camionetas pick-up, unidades que se encuentran bajo servicio de carga liviana, como es el caso de unidades de reparto, carros de alquiler, taxis, vehículos y equipos industriales, montacargas, etc. que presenten alto desgaste por uso prolongado.

CARACTERÍSTICAS/BENEFICIOS.

- Elevada viscosidad a altas temperaturas de trabajo.
- Ayuda a controlar el consumo excesivo de aceite de motor.
- Lubrica en forma muy confiable a altas temperaturas de trabajo.
- Ayuda a conservar el motor del vehículo en buenas condiciones.
- No contiene Bifenilos policlorados (PCB), perjudiciales para la salud y el medio ambiente.

ALMACENAMIENTO.

Para preservar las características originales del producto, todos los envases deberán almacenarse bajo techo y sin exposición solar directa. La temperatura de almacenamiento no debe exceder los 60°C.

PRODUCT DATA SHEET

SEGURIDAD, HIGIENE Y MEDIO AMBIENTE.

Para el manejo adecuado de cualquier producto se recomienda revisar la Hoja de Seguridad (Material Safety Data Sheet, MSDS) correspondiente.

Los productos lubricantes correctamente aplicados y manipulados, no constituyen en general un riesgo potencial para la salud, y seguridad personal.

Evite el contacto con el aceite usado. Mantenga buenas prácticas de higiene personal.

Proteja el medio ambiente. No contamine los desagües, aguas o suelos con aceite lubricante. En caso de fuego utilice espuma, polvo químico seco o dióxido de carbono. El rociar agua puede no ser efectivo para extinguir el fuego pero puede ayudar a enfriar el recipiente mientras se controla el mismo. En caso de derrame no use agua sino material absorbente.

PROPIEDADES TÍPICAS.

PRUEBA	UM	METODO	RESULTADO
Grado SAE		SAE J300	25W-60
Nivel API		SAE J183	SG
Viscosidad a 40°C	cSt	ASTM D445	249
Viscosidad a 100°C	cSt	ASTM D445	23.1
Índice de Viscosidad		ASTM D2270	114
Punto de Inflamación °C		ASTM D92	256
Punto de Fluidez °C		ASTM D97	-15
Densidad a 15°C	kg/L	ASTM D1298	0.895

