

PRODUCT DATA SHEET

MF PREMIUM LUBRICANTS MULTI GEAR EP FULL SYNTHETIC 80W-140.

MF MULTI GEAR EP FULL SYNTHETIC, son lubricantes para todo tipo de transmisiones mecánicas, transejes, cajas de transferencia y mandos finales y todo tipo de engranajes, que requieran un lubricante de EXTREMA PRESION (EP) API GL5.

MF LUBRICANTS MULTI GEAR EPE FULL SYNTHETIC 80W-140 100% sintético, es especial para cajas de velocidades sincronizadas o no, cajas con diferencial, diferenciales que no incorporen materiales de fricción sumergidos (Autoblocantes, frenos, embragues), con exigencias de trabajo excepcionalmente severas, golpes, fuerte cargas, regímenes de rotación bajos y cargas muy elevadas, regímenes de rotación altos y cargas moderadas.

Aplica a especificaciones: API GL-4, GL-5.

PROPIEDADES:

- Bases 100% sintética, es un aceite sintético que protege contra el desgaste por mantenerse en mejor estado por más tiempo a temperaturas más severas
- 0% pérdida de viscosidad es sintético y posee una película lubricante de viscosidad infatigable en todas las condiciones de trabajo más severas. Garantiza una presión estable de aceite entre los elementos de la transmisión, disminuye el ruido de funcionamiento y suaviza las operaciones de paso de una velocidad a otra.
- Excelentes propiedades antiespumantes, antioxidantes, así como anticorrosivas, extrema presión y anti desgaste.



PROPIEDADES TIPICAS:

SAE	TEST	75W-90 Gear /Axle	80W-140 Gear /Axle	SAE 50
Viscosity @100°C	D445	16.6	30.6	17.5
Viscosity Index	D2770	147	146	146
Pour Point °C	D97	-45	-40	-45
Density, g/L 15.6°C	D4052	891	902	860