

PRODUCT DATA SHEET

MF LUBRICANTS, Marine Outboard Motor Oil NMMA.

Certificado de Servicio TC-WII / TC-W3



MF LUBRICANTS para motores marinos fuera de borda NMMA (anteriormente BIA) certificado por el servicio TC-W II® y TC-W3® según sea necesario y recomendado por Mercury, Evinrude, Johnson, Nissan, Yamaha, Suzuki y otros fabricantes de motores. Formulado con un paquete de aditivos sin cenizas, no metálicos, específicamente para satisfacer las necesidades de garantía de motores marinos Mercury, y reducir los depósitos en el motor, protección contra bloqueo y suciedad del puerto de escape de conectar. Aditivos dispersantes/detergentes superiores que proporcionan protección contra el pegado del anillo del pistón y barniz pistón; excelentes propiedades antidesgaste que aseguran una vida más larga de cilindros, pistones, anillos y rodamientos. Este producto es pre-diluido para facilitar la mezcla y se tiñe azul para la identificación positiva de su presencia en la mezcla.

MF LUBRICANTS LUBRICANTES para motores fuera de borda es muy recomendable para motores de dos tiempos refrigerados por agua fuera de borda (incluyendo aquellos con 100: 1, relación variable, sistemas de inyección de aceite automáticos), y todos los motores de dos tiempos refrigerados por aire (TC) que requiere un lubricante NMMA / BIA TC-W II® / TC-W3®.

BENEFICIOS.

- MF LUBRICANTS, Aceite para motores marinos fuera de borda, es un lubricante pre-diluido para facilitar la mezcla con el combustible.
- Posee aditivos sin cenizas que reducen depósitos en el motor; bloqueo de puertos de escape y suciedad en el enchufe.
- Aceites base de alta calidad.
- Excelente inhibición de óxido y la corrosión.
- Aditivos detergentes / dispersantes superiores para proporcionar protección contra el pegado del anillo del pistón, barniz de pistón, y el bloqueo del puerto de escape.
- Excelentes propiedades anti-desgaste para asegurar una vida más larga de los cilindros, anillos de pistón, y los cojinetes.
- Muy recomendable para motores fuera de borda, motores de dos tiempos refrigerados por agua (incluyendo 100: 1-combustible al petróleo) y todos los motores de dos tiempos refrigerados por aire que requieren un lubricante certificado NMMA / BIA TC-W II® / TC-W3®.
- Excelente rendimiento en el combustible sin plomo.

PRODUCT DATA SHEET

PROPIEDADES TIPICAS:

API Gravity @ 60°F	31.6
@ -40°C., cP	16,300
@ -18°C., cP	890
@ 100°C., cSt	7.16
@ 40°F., cSt	33.8
Viscosity Index	180
Flash Point, COC, °F. (°C.)	184 (84)
Pour Point, °F. (°C.)	-48 (-44)
Color, Observed	Blue