

PRODUCT DATA SHEET

MF LUBRICANTS RALLY LUB 20W-50.

MF LUBRICANTS RALLY LUB 20W50 es un lubricante recomendado para la mayoría de motores a gasolina que operen en cualquier condición de exigencia. Con sistema de carburador o inyectados, MF RALLY LUB 20W50 SYNTHETIC BLEND puede usarse en amplia variedad de automóviles, furgonetas y camiones ligeros, y para todo aquel que busca un producto de elevada calidad.

Se puede recomendar en aplicaciones de automóviles de pasajeros que requieren API SN y especificaciones de rendimiento anteriores.

APLICACIONES.

Puede ser recomendado para los siguientes usos:

- ✓ Cuando se requieren especificaciones SN, SF, SE, SD o SC.
- ✓ cumple con la mayoría de requerimientos de los fabricantes de automóviles norteamericanos y extranjeros

Nota: Se recomienda que siempre siga las recomendaciones del fabricante del equipo para aplicaciones específicas.

BENEFICIOS.

Los depósitos en el motor forman una sustancia gruesa que se acumula y reduce la circulación del lubricante en piezas críticas del motor. Esto causa un alto nivel de esfuerzo mecánico, aún en autos nuevos, lo que lleva a menor rendimiento, alto consumo de aceite, mayor desgaste y daños serios al motor. Además, está demostrado que el desgaste principal de las piezas del motor suceden al efectuar el encendido en frío. MF RALLY LUB 20W50 SYNTHETIC BLEND, contiene los aditivos especiales para proteger y prevenir todas estas condiciones de operación del motor.



PRODUCT DATA SHEET

CARACTERISTICAS.

MF LUBRICANTS 20W50 RALLY LUB SYNTHETIC BLEND ACEITE DE MOTOR, está formulado para proporcionar la protección del equipo en general. Provee:

- API SERVICE SN.
- Protege contra la descomposición térmica, manteniendo la viscosidad en todas las temperaturas de funcionamiento.
- Ayuda a mantener limpio el motor, ofreciendo protección superior contra los depósitos.
- Protección contra la corrosión.
- Propiedades antioxidantes, anti-desgaste, anti-espumante.
- Buena capacidad de arranque en frío.
- Extiende la vida útil de motor.

PROPIEDADES TIPICAS.

PROPIEDADES	UNIT	METHOD	ACTUAL
Viscosity al 100°C, Shipment Sample	cSt	ASTM D7279	17.9
Viscosity al 40°C	cSt	ASTM D7279	148.64
Viscosity Index	-	Calculated	134
Specific gravity at 60°F	-	ASTM D4052	0.8747
Density	lb/g	Calculated	7.29
Appearance	-	Visual	pass
Odor	-	HLW 931	pass
Crackle	-	OHLI-0706	negative
Color	-	ASTM D1500	3.5
Cold Cranking Simulator at -15°C	cP	ASTM D5293	PASS
Cold Cranking Simulator at -20°C	cP	ASTM D5293	PASS
Pour Point	°C	ASTM 5949	PASS
Flash Point, COC (Statistical)	°C	ASTM D92	258
Noack Volatility (required)	%	ASTM D5800	PASS
Calcium	ppm	ASTM D6481	PASS
Phosphorus	ppm	ASTM D6481	PASS
Zinc	ppm	ASTM D6481	PASS