

PRODUCT DATA SHEET

MF LUBRICANTS SAE 30, SAE 40 Y SAE 50.

ND 40 sin aditivos detergentes, API SA / SB es un aceite de motor de propósito general, formulado con aceites base selectos y de alta calidad. Está destinado para su uso en motores de gasolina no críticos que operan bajo condiciones que no requieren un aceite de motor con premium con altas cualidades detergentes. Se recomienda para su uso en motores desgastados, antiguos y con alto consumo de aceite y en donde se pueda utilizar un aceite de clasificación de servicio API SA/SB. Están disponibles en 10W, 30W, 40W y 50W grados de viscosidad SAE.

APLICACIONES.

MF LUBRICANTS SAE 30, SAE 40 Y SAE 50 se recomienda para los motores livianos que requieren un aceite para motor base mineral poco aditivado o sin aditivos, compresores, aceites para engranajes EP no AGMA, aceites circulantes y los sistemas hidráulicos de baja presión.

Precauciones.

Este aceite es clasificación API SB y no es adecuado para su uso en la mayoría de los automóviles de motor contruidos después de 1951, el uso en motores más modernos puede causar un rendimiento

PROPIEDADES TIPICAS.

SAE	SAE 10	SAE 30	SAE 40	SAE 50
VISCOSIDAD @ 40 ° C	36.8	90	135	200
VISCOSIDAD @ 100 ° C	6	10.6	14	17
índice de viscosidad	75 MIN	75 MIN	75 MIN	75 MIN
GRAVEDAD, API 60@60 ° F	29.5	28.1	26.7	26.1
Flash point, COC, ° F	410	430	440	445

